


■アンカー施工について

アンカーは、下地材の材質(木材・モルタル・コンクリート)によって任意でご準備下さい。  
 (参考:長穴・推奨アンカーボルト ①アンカー穴位置L=90mm以上、②アンカー穴位置L=60mm以上)

■電源コード

電源コード : L = 2300mm  
 電源プラグ 2ピン



※排水・給湯・給水は斜線内(190×190)の任意の位置にて立ち上げてください。  
 ※床下に電源コンセントを隠蔽したい場合、床からベースの有効内寸が H50mm ございます。  
 その中で干渉しないように配線施工してください。  
 床下の電気結線を希望しない場合で、フロア立ち上げコンセントの場合には、水がかからないよう十分ご配慮ください。

● 配管立上

給湯・給水	立ち上げ寸法 給湯:30mm以上 給水:30mm以上
排水	立ち上げ寸法 30mm 以上

● 配管サイズ

給湯・給水	呼13 (1/2インチ) ※取付け側 RC1/2インチの逆止弁 ×2個が同梱されています。FLから R1/2ネジ配管を立ち上げてください。
排水	呼び径32A (外径42.7・内径35.7mm) ※排水蛇腹ホースまでは付属。付属蛇腹ホースエンド直径約33mm・蛇腹部約32mm・排水トラップ曲げ加工して出荷済み。

Module : mm